


分布式产品类型综合宣传册

领先的智能控制系统制造商!





匠心智造, 逐梦未来 共创中国工控新纪元



深圳市华茂欧特科技有限公司(简称:华茂欧特)成立于2012年,总部位于深圳、国家高新技术企业、省级专精特新企业、广东省工程技术研究中心。

华茂欧特能为您提供高质量的工业智能控制系统、智慧自动化产线控制方案以及工业互联技术装备。我们坚守"以匠心与您共创价值"的企业理念,将技术创新与客户需求紧密结合,以精益求精的态度,不断追求卓越品质与服务,从而为自动化提供坚实的驱动力与新型的解决方案。

8200 + 平方米

办公面积

180⁺

人员规模

200 ^w片

生产能力/年

100 ⁺

知识产权

50⁺

代理商城市覆盖

3 ^

办公机构

*以上数据统计截止至 2024 年底

WELLAUTO®

产品赋能

华茂欧特已拥有通用型&冗余型PLC、多类型分布式IO、温控类产品、工业RFID&扫码枪、总线汇流板&阀岛、工业交换机&通信网关、总线模组&端子台、触控一体HMI,运控类(总线伺服、总线变频器等),AIOT方案(边缘控制器、物联网PLC、"云"监控系统、APP、SCADA监控软件等)。



工业智能控制系统

- 冗余PLC系统
- 三段式热插拔IO模块
- 总线智能温控模块
- 通用型PLC
- 总线称重

智慧自动化产线控制方案

- 多类型分布式IO
- 扫码传感 (工业RFID&扫码枪)
- 总线阀岛
- 总线汇流板
- 行业产品
- IO-Link





工业互联技术装备

- 工业通信网关
- 工业交换机
- 边缘控制器
- 无线系统
- 云平台

WELLAUTO R&D STRENGTH

研发实力

华茂欧特研发总部位于桂林,团队成员占比25%,高研发投入不仅推动了我司产品的快速完善和创新,也在市场上取得了显著的成绩。其分布式IO系列产品在市场上具有极高的占有率和行业好评,根据国内某权威机构评估,2022、2023年度行业国产品牌占用率位居全国前三。



50⁺

发明专利

40 ⁺

软件著作



国家/行业标准



行业资深的研发团队

核心团队成员来自国内外知名企业,拥有15年行业经验。 全系列产品,自主研发、掌握核心技术,2024年度研发投入营收占比12%。



产品开发中心的高效转化

快速响应市场需求,平均每年推出多个系列新产品,目前公司产品目录超过2000个型号。



客户定制需求的精准服务

客户定制部根据客户的个性化需求,为客户量身定制产品解决方案。 凭借专业的技术团队和丰富的项目经验,成功为超过80家客户提供了定制化服务。



研发管理体系

利用数字化管理平台,公司可以对研发资源进行优化配置。 根据项目的优先级和需求,合理调配人力,同时高效管理产品的版本和BOM。



WELLAUTO® 交付能力

华茂欧特构建了一套成熟完备的生产制造与品质管控体系, 部署了两大现代化生产基地, 并设立三处高效协同的办公枢纽, 总办公面积达8200平方米。

在生产设备层面,我们配备5台行业领先的高性能进口贴片机,搭建两条全流程覆盖的自动化贴片 生产线,通过数字化技术深度赋能制造环节,实现从原材料到成品的自主化贴片作业与全流程闭环 管理,确保每一件产品均能以卓越性能与稳定品质准时交付客户。



2个

6500 _{\pi}

工厂面积





2 _条 自动化生产线 **5**台 进口高速贴片机

200W #

• 生产能力/年

WELLAUTO® 产品品质



专项测试



稳定性测试

复杂环境模拟 模拟复杂工业现场环境,如强电磁干扰、高湿度等

抗干扰能力验证 通过模拟干扰源,测试抗干扰能力,确保在复杂环境下稳定运行



极端性测试

温箱实验设计 设计-40℃~85℃的温箱实验,模拟产品在极端温度环境下的工作状态



故障注入测试

电源波动场景 线路短路场景

MARKET SERVICE

市场服务

华茂欧特在全国布局16个办事处,并依托覆盖全国核心城市的代理商网络,我们构建起以客户为中心的立体化服务矩阵。通过"销售经理-代理商-客户"三级联动机制,实现7×24小时无缝响应体系。匠心赋能,共创价值!



2 个 子公司

桂林、苏州

16个 办事处 成都、厦门、西安、济南 青岛、合肥、天津、上海 杭州、无锡、南京、武汉 长沙、广州、东莞、佛山



50 ⁺

代理商城市覆盖

15⁺

海外国家

10000 ⁺ _s

服务客户数量

HISTORY

发展历程



2008

- 团队始创
- ·陆续推出300系列产品

2013

- 华茂欧特成立
- ·推广WELLAUTO品牌

2016

·开发"云"数据系统 SCADA软件、安卓APP

2011

- •子公司(科为源)成立
- ·陆续上市200系列PLC产品

2014

- ·陆续推出无线通信、工业网关驱动、 运控类产品
- ·销售公司(南方大成)成立

未来

- 精彩纷呈
- 敬请期待

2017

- ·总线型IO、总线型温控系统
- 桂林华茂欧特成立

2020

- ·深入开发总线分布式IO系统
- 确立销售合伙人模式

2019

· 触控一体机、智能物联网控制器等

2024

- ・国产冗余控制器面世
- ·三段式热插拔IO上市
- ·首创多款IO-Link拓扑方案

CORPORATE CULTURE

企业文化

我们以提供高质量的产品和优质的服务作为公司发展的根本,严格的品质管理系统是产品品质的保障,快速响应的技术服务是我们坚实的后盾,高素质的市场团队使我们能够紧贴客户,并成为您可以信赖的合作伙伴。



高效、踏实的服务

24小时全天候客服

400-900-8687



HONORS QUALIFICATIONS

荣誉资质

- 荣获"国家高新技术企业"、"省级专精特新企业"、 "广东省智能总线工业控制系统工程技术研究中心"、 "产教融合基地"等荣誉称号;
- 产品通过CE(莱茵)、CE、UL、FCC、RoHS认证;
- 通过ISO四大体系认证;
- 各项知识产权100+;













CE(莱茵)、CE、UL、FCC、RoHS认证













发明专利证书

IS09001、IS045001、IS014001、IS050001认证











实用新型专利证书



*以上为企业部分荣誉、证书

APPLICATION INDUSTRY

应用行业

为多个行业领域提供应用解决方案,主要分为系统集成应用、设备配套应用。

















华茂欧特产品广泛应用于环保、30、锂电、冶金、汽车、电力、石化、水处理、新能源、楼宇自控、物流包 装、智慧生产等行业。同时,我们的现场人员也在为30设备、锂电设备、包装机械、橡塑机械、陶瓷机械、 电子设备、纺织机械、工程机械、制药机械、矿山机械、中央空调、恒温恒湿、恒压供水等不同行业的客户 提供制定化解决方案,解决众多用户的实际需求。













产品家族--拓扑结构

分布式云 平台



控制层



中型控制器

高性能控制器

通信网关











通信网关

现场层









三段式热插拔I/O

卡片式I/O

高防护I/O

执行层











总线阀岛&总线汇流板

现场型执行模块/继电器模组



MQTT OPC UA



冗余控制器



边缘控制器



触控一体机



专用型交换机



网管型交换机



工业通用型交换机



立式I/O



O/I눛徂



总线温控



总线变频器



工业RFID



端子台模块









执行器



子

可

插

拔





AU7 3000三段式IO模块

- ·三段式结构设计,支持热插拔功能
- ·支持S1环网,S2和R1环网冗余
- ·背板总线100M,IO响应500us
- ·WellAUBUS扩展32个模块



AU7 800-H卡片式IO模块

MIL牛角插头模块

- ·WellAUBUS扩展32个模块
- ·数字量、模拟量、温度采集
- ·串口通信、高速计数、脉冲输出



AU7 1800软热插拔高性能模块



·可扩展64个模块

- ·支持软热插拔功能
- ·100M背板总线,150us响应
- ·数字量、模拟量、温度采集
- ·串口通信、高速计数、脉冲输出









AUEX卡装式经济型IO模块

- ·WellAUBUS扩展16个模块
- ·耦合器本体带64点,支持IO类型可配置
- ·数字量、模拟量、温度采集、串口通信、高速计数



AU7 500E分布式扩展型IO模块



MIL牛角插头模块

- ·WellAUBUS扩展16个模块
- ·扩展范围可覆盖150米
- ·数字量、模拟量、温度采集、串口通信、高速计数



AU7 500卧式IO模块



AU7 500T薄款卧式IO模块







·WellAUBUS扩展16个模块

·扩展范围可覆盖150米

·本体带传感器供电端子

AU7 500小/微型卧式IO模块



AU7 500S独立式IO模块

- ·DI、DO、AI、AO集于一体
- ·数字量、模拟量、温度采集
- ·输入输出点位支持可配置
- ·500us快速响应,2路RS485串行接口

端

子

可

插

拔

柜 内 10

现场型执行模块&防护盒












- ·WellAUBUS扩展32个模块

航 插 接 头

IP67高防护IO

IO-Link二级扩展

IO-Link四级扩展





总线汇流板











总线阀岛

- ·一网通连,扩展范围可覆盖150米
- ·支持扩展16个500、500E、汇流板、模组等
- ·6\8\12\16\20多种规格可选
- ·支持4大品牌,15款通用电磁阀
- ·1123\1653系列本体带16DI、传感器供电
- ·便捷式汇流板兼容亚德客4V110、4V210系列电磁阀





- ·尺寸兼容常规卧式、小型卧式、微型卧式IO
- ·半透明上盖设计,模块状态清晰明了
- ·导轨式、固定式两种安装方式

总线温控



总线温控







·最大支持40路PID,无需编写PID程序

端 子 可 插 拔

通信网关&工业交换机



协议转换网关



专用型交换机 (EtherCAT分支器、Profinet交换机)



工业级通用型交换机



工业级网管型交换机

高性能PLC控制器







运动控制·256轴控制

·支持电子凸轮、电子齿轮、插补、CNC等

轻松编程 ·符合IEC 61131-3国际标准编程

性能强悍 · 4核A55+4GDDR+32GEMMC

·2GHz主频,250us 16轴扫描

接口多样 · 支持Modbus-TCP/IP主从站

·EtherCAT、Profinet-RT总线接口

·2*RS485/RS232接口,支持Modbus-RTU或自由口协议

自主可控 ·95%+国产化器件(可定制获得<<国产化率认证报告>>)

中型PLC控制器





易于扩展 · 可扩展32个SM800-H/MIL

运动控制 ·64轴控制

·支持电子凸轮、电子齿轮、插补、CNC等

轻松编程 ·符合IEC 61131-3国际标准编程

性能强悍 · A40I-H+16GSSD+1GDDR

·1.2GHz主频,1ms 16轴扫描

接口多样·支持Modbus-TCP/IP主从站
·EtherCAT、Profinet-RT总线接口

·2*RS485/RS232接口,支持Modbus-RTU或自由口协议

自主可控 ·95%+ 国产化器件 (可定制获得<<国产化率认证报告>>)

小型PLC控制器





易于扩展 · 可扩展16个AUEX-EM

运动控制·64轴控制,支持电子凸轮、电子齿轮、插补、CNC等

本体功能·带48点IO,支持高速计数、脉冲输出功能

· 支持Modbus-TCP/IP主从站、EtherCAT总线接口· 2*RS485,支持Modbus-RTU或自由口协议

自主可控 · 95%+国产化器件(可定制获得<<国产化率认证报告>>)

IP67现场型总线系统




多种IO-Link类型和接口

- 🔭 2*ClassA+4*ClassB+2*WellAUBUS总线
- ② 6*ClassA+2*WellAUBUS总线
- ③ 8*ClassA
- 4 8*ClassB

国内首创IO-Link多级扩展

📍 🛈 IO-Link 2级/IO-Link 4级





☆ WellAUBUS总线模块

- ·标准M12 B-Code 通信接口
- ·数字量、模拟量、温度采集多种模块类型
- · 数字量输出具有过压、短路保护功能
- · 模拟量16位高精度















⋒高频、超高频工业RFID读写器

- ·IP67防护等级,为工业环境应用保驾护航
- ·支持大容量标签 (如8Kbytes) 的读和写
- · 多种硬件组合,内置或外置多种天线选择





支持多种主流现场总线协议 全隔离、高速率的背板总线

IP67/IP65高防护结构

卡片式端子可拔插模块















>> 快速拆线与接线



上下卡槽对齐,往导轨方向轻推即可安装



往上按压端子卡扣, 往远离导轨方向拉出即可脱离





按压式 免工具快速接线

·高性能EtherCAT耦合器支持扩展64个模块,最快150us。 ·高速计数、串口通信、脉冲输出等功能型模块,具体详见产品选型手册。

AUEX卡装式经济款IO模块

新一代分布式I/O系统



☆ 产品特点

- ·卡装式结构、模块化设计、丰富的产品型号任意搭配
- ·输入输出点位支持灵活可配置
- · 支持主流总线协议:EtherCAT、Profinet、EtherNet/IP、CC-Link IEF、Modbus-TCP、CC-Link V2

16 点耦合器组合图





上下卡槽对齐,往导轨方向轻推即可安装

48 点耦合器组合图





按压式 免工具快速接线






往远离导轨方向拉出端子即可脱离

SM500E系列立式可扩展模块

新一代立式远距离扩展模块



产品特点

500E常规立式可扩展模块

- ·扩展模块类型、点数丰富,可灵活选配方案
- ·耦合器自带16DI+16DO,且支持扩展16个模块
- ·独立的分布式站点,支持6大总线协议:EtherCAT、Profinet-RT、EtherNet/IP、CC-Link IEF Basic、Modbus-TCP、CC-Link V2



500E-MIL立式可扩展模块

- ·支持扩展16个SM500E-EM模块
- · 数字量、模拟量、温度采集等多种模块类型
- ·独立的分布式站点,支持DN35安装,MIL牛角插座
- ·支持主流协议:EtherCAT、Profinet、EtherNet/IP、CC-Link IEFB



SM500/500T/500M系列现场型IO

新一代现场型卧式模块

SM500产品特点


· 支持扩展16个模块

小型卧式模块

(16DI+16DO)

- ·单个模块带12组传感器供电
- · 单段网线最长20米
- ·导轨卡扣安装/双侧耳孔安装

·扩展延长线累计可达150米







SM500S系列紧凑型立式模块


新一代独立式I/O模块



总线通信接口



指示灯



可插拔端子





电源接口



站地址拨码开关

产品特点



独立式模块

- ·高精度模拟量模块,多种规格选配灵活
- ·支持IO点数可配置(16点固定+16点可配置)
- ·本体自带16DI+16DO、32DI、32DO、NPN和PNP可选
- ·带两路RS485串口通信,支持Modbus-RTU、自由口
- ·独立的分布式站点,支持4大总线协议:EtherCAT、Profinet-RT、EtherNet/IP、CC-Link IEF Basic

经济型独立式模块

·支持Profinet-RT总线协议,高集成度,DI、DO、AI、AO、RS485集于一体

气动控制元件

☆ SM1700系列--现场型总线阀岛

- · 气动与以太网的无缝衔接
- ·安装更换过程无需二次接线
- · 整机发货,降低组装成本,标准M12接口,快速接线
- · 防水、防尘、抗震,适用于食品加工、制药、汽车制造等
- ·支持主流总线协议: EtherCAT、Profinet、EtherNet/IP、CC-Link IEFB、Modbus-TCP、IO-Link





SM1600系列--现场型直插式总线汇流板

■ 单阀直插式总线汇流板



■ 双阀混插式总线汇流板



- · 支持六种主流现场总线协议
- ·单个现场总线节点最多可扩展16个模块/汇流板
- ·扩展总线技术 (WellAUBUS) 全隔离、高速率
- ·本体自带IO、传感器供电电源,使用灵活,高性价比
- ·直插式安装,兼容亚德客4V110、4V210系列电磁阀

SM1100系列--现场型总线汇流板

■ 出厂成本图




■ 组装效果图



- ·支持六种主流现场总线协议
- ·兼容15余款主流电磁阀,支持单阀、双阀
- ·扩展总线技术 (WellAUBUS) 全隔离、高速率
- ·单个现场总线节点最多可扩展16个模块/汇流板
- ·本体自带IO、传感器供电电源,使用灵活,高性价比

产品标识



1.本体DI接口

- ·最大支持32点输入
- ·支持NPN/PNP,PUSH-IN可拔插端子

2.传感器供电接口

- ·每组DI点均有电源输出
- ·每通道最大供电0.5A

3.总线通讯接口

- ·双网口设计
- · 具有交换机功能

4.本体供电接口

- ·独立的2组电源
- · 负载与本体电源隔离

5.内部总线扩展接口

- ·支持扩展16个卧式模块/阀岛
- ·标准8芯网线扩展

6. 本体DO接口

- ·可直驱电磁阀,可用作普通DO使用
- ·PUSH-IN可插拔端子

7.汇流板

·支持单阀和双阀

8.多种安装方式

·电磁阀支持直插式、接线式安装

WELLAUTO 24

总线型温度控制、采集系统

国内领先,颠覆传统,引领总线型智能温控器新潮流

- ·多类型总线可供选择
- ·可自由选配温控扩展模块
- ·单个耦合器可支持高达40路温控+64温度检测



01

可扩展温区型

- ·多款总线协议,可作为远程IO模块
- ·可独立工作,温控不占控制器CPU槽号和资源
- · Modbus-RTU温控表,支持报警输出功能



02

单机型独立型





03

温度采集耦合器

- ·主流总线协议,通用性强
- ·最大支持128路温度采集
- ·支持扩展16个AU7500E系列模块





04

快速采集型温控器

- ·12.5ms快速采集
- ·自带温控自整定PID算法
- · NPN/PNP型晶体管输出(加热+冷却)

工业级交换机&通信网关

工业级交换机产品特点



- ·交换容量:56Gbps
- · 支持 MDI/MDI-X 自适应
- ·光口支持100/1000M速率
- ·支持双冗余DC12V/24V/48V供电
- ·网口支持10/100/1000M速率自适应
- · 支持半双工、全双工、自协商工作模式
- ·支持PROFINET-RT协议,支持环网冗余功能
- ·6/8/16/24个千兆以太网口,2/4个SFP光口槽(不含光模块)


工业通信网关产品特点



- ·可靠---符合工业应用设计,久经考验
- ·灵活---通过总线协议转换,使现场总线达到统一
- ·种类多--涵盖市场主流应用的通信网关,选型方便
- ·符合工程师使用习惯,操作简单
- ·模块化管理,轻松安装、扩展及变更

匠心智造,逐梦未来 共创中国工控新纪元

WELLAUTO, CONTROL ULTIMATE!



深圳市华茂欧特科技有限公司

总部地址:深圳市宝安区航城街道奋达西乡科技创新园C栋4楼

研发中心: 桂林市桂磨大道桂林创意产业园14栋5楼

邮编: 518052

电话: 0755-27673767/26078687

传真: 0755-26078683 Email:market@wellauto.cn Http://www.wellauto.cn



扫码关注华茂欧特公众号版本号: V2.9内部资料,请勿外传!内容如有变动,恕不另行通知